

ASi-Arne Schei Informasjonssystemer

Endringer i ASi-Timeregnskap

Versjon 1.2 21.02.08.

1. Gjort det mulig for bruker med systemtilgang å velge om rapporter skal vises kun for systembruker, eventuelt ikke vises i det hele tatt. Styres fra Skjema rapport ved å velge X for ikke vises eller S for å begrense rapporten til systembruker.

Versjon 1.2 19.02.07.

2. Korrigert beregninger av avrundinger
3. Lagt inn anvendt tid med 2 desimaler
4. Gått over alle rapporter

Versjon 1.2 17.01.07

1. Ny funksjonalitet i vinduet for å registrere timer.
2. Avrunding opp/ned ved registrering av tid og anvendt. Avrunding settes i vinduet File + Innstillinger.
3. Ved minimering av programmet, parkeres dette i "Tray" og kan startes derfra ved å dobbeltklikke på ikon.

Programmet kan startes fra kommandolinjen og fra en snarvei med parameteren [ident] og [i]. En slipper å logge på manuelt. Ved parameteren i, vil programmet starte minimert i "tray". Eksempel: *Tlistw petter i*

4. Alle vinduer er gått over. Datofelt er forsynt med kalender.
5. Lagt programmet til rette for terminalserver, ved at temporær katalog for lagring av rapportparametre kan angis manuelt.

Versjon 1.1 01.05.05

6. Korrigert feil i rapporten "Status per saksbehandler".

Versjon 1.1 01.02.05

1. Mindre korrigeringer. Lagt over på ny versjon av utviklingsverktøyet.
2. Tilpasset filstruktur til ny versjon av fakturaprogram.

Versjon 1.0h 15.04.03

Det er gjort kun mindre endringer i programmet.

Versjon 1.0f 15.04.03

Det er gjort følgende endringer i programmet.

1. Flyttet saksbehandlerfile fra Oppdragw-katalogen til datakatalogen. Dette må skje manuelt.
2. Kopier fila fra katalogen ...\oppdragw til\tlistw\data i Windows utforsker!

3. Endret og flyttet kundefile til felleskatalog. Dette gjøres ved å kjøre programmet CnvKunde.exe.
4. Endret fila TL_fakt. Endringen gjøres ved å kjøre programmet CnvTL_fakt.exe
5. Endret oppdragstabellen. Endringen gjøres ved å kjøre programmet CnvOppdr.exe
6. Opprettet tabellen Datasett. Programmet er nå lagt til rette for å kunne kjøres med flere datasett. Datasett defineres fra menyvalget File + Datasett. Ved 1. gangs oppstart etter denne installasjonen opprettes "Datasett 1" med gjeldende innstillinger. Navnet på datasettet kan med fordel endres til for eksempel Firmanavnet.
7. Enkelte rapporter er korrigert.